

МАШИНЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РЕЗКИ
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ



Стыковая сварочная машина с гидравлическим приводом SHENGDA SHD1000

Машина с гидравлическим приводом для стыковой сварки пластиковых труб из ПЭ, ПП и ПВХДФ диаметром от 630 до 1000 мм.



Применение и особенности

- ▶ Используется для сварки пластиковых труб и фитингов диаметром от 630 до 1000 мм из ПЭ, ПП, ПВХДФ в полевых условиях и на строительных площадках.
- ▶ Особенность конструкции гидравлических сварочных аппаратов позволяет сваривать фитинги.
- ▶ Двухрежимный таймер позволяет контролировать время нагревания и время остывания.
- ▶ Качественный противоударный манометр обеспечивает точные показания давления.
- ▶ Машина может быть оснащена **блоком протоколирования процесса сварки**.
- ▶ Бокс для нагревательного элемента и электрического торцевателя, оборудован блоком контроля температуры и напряжения, а так же разъёмами для подключения отдельных узлов аппарата.

Технические характеристики

Модель	SHD1000
Диаметр трубы	630, 710, 800, 900, 1000 мм
Нагревательный элемент, макс. температура	270 °С
Темп. отклонения поверхности (170 – 250 °С)	< ± 7 °С
Диапазон давлений	0–16 Мра
Рабочее напряжение	380 В, 50 Гц
Мощность нагревательного элемента	17,5 кВт
Мощность торцевателя	3 кВт
Мощность гидростанции	3 кВт
Общая мощность	24 кВт
Вес	2600 кг
Упаковка	4 транспортировочных ящика
Объём	15 м ³

Комплект поставки

- ▶ Центратор;
- ▶ Гидростанция;
- ▶ Электрический торцеватель;
- ▶ Нагревательный элемент;
- ▶ Комплект редуционных вкладышей;
- ▶ Бокс для хранения и транспортировки торцевателя и нагревательного элемента;
- ▶ Кран-балка.



Продажа и сервис в России:



ПРОФТЕХСНАБ

профессиональный строительный
инструмент и оборудование

ООО «ПрофСтройСнаб»
123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru

ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: