Гидравлический желобонакатчик





Описание

• Гидравлический желобонакатчик YG6C-A с асинхронным электродвигателем мощностью 550Вт способен выполнять накатку желобков на трубах до 6" сортамента 10 и 3" сортамента 40. Уникальный дизайн приводного вала "Все в одном" позволяет без особых усилий его заменить. Модель YG6C-A поставляется с легко регулируемыми опорными ножками. Асинхронный двигатель обеспечивает устойчивую и бесшумную работу.

Технические характеристики

- Электродвигатель: асинхронный, 550Вт, 50/60Гц
- Переключатель: «ВКЛ/ВЫКЛ» для больших нагрузок
- Частота вращения шпинделя: 24 об/мин
- **Наборы роликов для:** 1¹/₄"-6" сорт. 10 из стали, нержавеющей стали.

11/4"-3" сорт. 40 из стали, нержавеющей стали.

• **Bec**: 75 кг

Стандартные принадлежности

- Желобонакатчик YG6C-A.
- Один набор роликов для 11/4"-11/2" сортамента 10/40.
- Один набор для накатки желобков для 2"-6" стали сортамента 10 (2"-3" сортамента 40).
- Модель 658С в комплекте с опорой для труб.

Информация для заказа

Артикул	Модель	Описание	Вес, кг
501202	YG6C-A	Гидравлический желобонакатчик, 110В/60Гц	75
501201	YG6C-A	Гидравлический желобонакатчик, 220В/50Гц	75
Аксессуары			
		Набор роликов для 11/411-11/211	
		Набор роликов для 2"-6"	
11002009	658C	Опора для труб	



1 1/4"-1 1/2" ролик и вал



2"-6" ролик и вал



Модель 658С с опорой для труб



Процесс накатки желобков

Продажа и сервис в России:



ПРОФСТРОЙСНАБ

профессиональный строительный инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб» +7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru